


datsu

Gama Doméstica

Multisplit Air Inverter



Rango funcionamiento



- Multisplit Inverter garantiza un mínimo consumo energético.
- Máxima eficiencia energética con Clase A++ según normativa europea y Clase A según normativa local.
- Climatiza dos espacios del hogar con una única unidad exterior, ahorrando espacio y costos de instalación.
- Puede ser controlado vía Smartphone o Tablet mediante dispositivos compatibles con la aplicación EWPE Smart.

Características técnicas

			Unidades Interiores		Unidad Exterior
Modelos			ASD 9 Ui-DN	ASD 12 Ui-DN	AODM 18 Ui-DN
Código			3NDA8401	3NDA8402	3NDA8406
Potencia Frigorífica		Btu/h	8530 (2047-9554)	10918 (2047-12283)	16501 (7302-17743)
		W	2.500 (600-2.800)	3.200 (600-3.600)	4.836 (2.140-5.200)
Potencia Calorífica		Btu/h	9554 (2.047-10.918)	11601 (2047-12966)	18425 (8800-18800)
		W	2800 (600-3200)	3400 (600-3800)	5400 (2579-5510)
Ratio ahorro energético	SEER/SCOP		-----	-----	6,1/4
Clase energética europea	Frío/Calor		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Tensión / Fases / Frecuencia		V/nº/Hz	230 /1/50	230 /1/50	230 /1/50
Consumo eléctrico	Frío/Calor	Kw	-----	-----	1,51 /1,41
Intensidad absorbida	Frío/Calor	A	-----	-----	6,88 /6,43
Alimentación eléctrica			(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T
Interconexión eléctrica			3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Caudal aire ud. interior	S/H/M/L	m³/h	480/370/320/210	560/480/510/290	-----
Caudal aire ud. exterior	Máx.	m³/h	-----	-----	3200
Presión sonora ud. interior	A/M/B/SQ	dB(A)	40 /36 /34 /29	42 /39 /33/28	-----
Presión sonora ud. exterior		dB(A)	-----	-----	56
Diámetros de tubería	Líquido-Gas	Pulg.	1/4 " - 3/8"	1/4 " - 3/8"	1/4 " - 3/8"
Distancias máximas		m	-----	-----	20/10
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A
Precarga - Carga adicional		m-gr/m	-----	-----	5/20