


Gama Doméstica Multisplit Liberty Inverter

Rango funcionamiento



- Este sistema Multisplit permite climatizar tu hogar u oficina con hasta 4 unidades interiores y con solo una unidad exterior, ahorrando espacio y costos de instalación.
- Proporciona un alto rendimiento y ahorro energético, incluso en temperaturas extremas, tanto en modo refrigeración como en calefacción.
- Puede ser controlado vía Smartphone o Tablet mediante dispositivos compatibles con la aplicación EWPE Smart.

Combinaciones	2 interiores		3 interiores		4 interiores	
	Unidad exterior (28K) AOD 28 Uif-EE	9+9 9+18 12+18	9+12 12+12 18+18	9+9+9 9+12+12 12+12+18 12+12+12	9+9+12 9+12+18 9+9+18 -	9+9+9+9 9+9+12+12 - -

Características técnicas

Modelos	Unidades Interiores					Unidad Exterior
			ASD 9 Uif-DN	ASD 12 Uif-DN	ASD 18 Uif-DN	AOD 28 Uif-EE
Código			3NDA8407	3NDA8408	3NDA8409	3NDA8349
Potencia Frigorífica		Btu/h	8530 (2047-9554)	10918 (2047-12283)	15695 (2217-17743)	27297(7506-34121)
		W	2500 (600-2800)	3200 (600-3600)	4600 (650-5200)	8000(2200-10000)
Potencia Calorífica		Btu/h	9554 (2047-10918)	11601 (2.047-12.966)	17060 (2388-17999)	31733(9554-37533)
		W	2800 (600-3200)	3400 (600-3.800)	5000 (700-5275)	9300(2800-11000)
Ratio ahorro energético	SEER/SCOP		-----	-----	-----	5/3,8
Clase energética europea	Frío/Calor		-----	-----	-----	A+/A+
Tensión / Fases / Frecuencia		V/nº/Hz	230 /1/50	230 /1/50	230 /1/50	220/1/50
Consumo eléctrico	Frío/Calor	Kw	-----	-----	-----	2,49/2,58
Alimentación eléctrica			-----	-----	-----	(UE)2x2,5-T
Interconexión eléctrica			-----	-----	-----	3x1,5-T
Caudal aire ud. interior	Mín/Máx	m³/h	480/370/320/210	560/480/510/290	850/720/610/520	-----
Caudal aire ud. exterior	Máx	m³/h	-----	-----	-----	4000
Presión sonora ud. interior	A/M/B/SQ	dB(A)	40 /36 /34 /29	42 /39 /33/28	45 /41 /37 /33	-----
Presión sonora ud. exterior		dB(A)	-----	-----	-----	58
Díametros de tubería	Líquido/Gas	Pulg.	1/4 " - 3/8"	1/4 " - 3/8"	1/4 " - 3/8"	-----
Distancias máximas		m	-----	-----	-----	70/10
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A
Precarga - Carga adicional		m-gr/m	-----	-----	-----	5/20

*Accesorio se vende por separado.