


Gama Doméstica
Split Pared Inverter Nocría X
CAMBIA LAS REGLAS

Con un nuevo concepto de distribución del aire, Nocría™ X aporta la mayor experiencia en confort y ahorro energético.

Rango funcionamiento


- Mantiene la temperatura en zonas inferiores reduciendo la elevación del aire caliente.
- Control estable de la temperatura.
- Auto-Clean: limpieza automática del filtro.
- Plasma Clean: recoge pequeños contaminantes del ambiente.

Características técnicas

Modelos			ASY 25 Ui-KX	ASY 35 Ui-KX
Código			3NGF8990	3NGF8995
Potencia Frigorífica		Btu/hr	8500 (2000~11900)	11600 (2000~18600)
		W	2500 (600~3500)	3400 (600~5300)
Potencia Calorífica		Btu/hr	12200 (2000~24200)	17000 (2000~30700)
		W	3600 (600~7100)	5000 (600~9000)
Ratio ahorro energético	SEER/SCOP		8.5/5.1	8.5/5.1
Clase energética europea	Frío / Calor		A+++ / A+++	A+++ / A+++
Ratio ahorro energético	EER/COP		5.45/5.72	5.09/4.90
Clase energética local	Frío / Calor		A/A	A/A
Tensión / Fases / Frecuencia		V/nº/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	0,460 / 0,630	0,670 / 1,020
Intensidad absorbida	Frío / Calor	A	8,5/14,0	9,0/16,0
Alimentación eléctrica			(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 4,0 + T
Interconexión eléctrica			3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
Caudal aire ud. interior	Min / Máx.	m³/h	350/ 670	350/670
Caudal aire ud. exterior	Máx.	m³/h	1975	2230
Presión sonora ud. interior	A/M/B/SQ	dB (A)	48/43/39/30	48/43/39/30
Presión sonora ud. exterior		dB (A)	44	44
Dimensiones ud. interior	Ancho/Fondo/Alto	mm	293 x 786 x 378	293 x 786 x 379
Dimensiones ud. exterior	Ancho/Fondo/Alto	mm	704 x 820 x 315	704 x 820 x 315
Peso neto u. int / ext.		Kg	20 / 41	20 / 41
Diámetros de tubería	Líquido-Gas	pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Distancias máximas	Total/Vert.	m	15/10	15/10
Refrigerante		Tipo	R32	R32
Precarga - Carga adicional		m	15	15