Siding Mediterráneo

Fachadas verticales y vanguardistas

Sistema formado por tablas de PVC dispuestas en disposición vertical

www.dvp.cl

Siding Mediterráneo

Tablas de PVC dispuestas en disposición vertical

Revestimiento exterior de alta tecnología, desarrollado bajo los más altos estándares de calidad. Su diseño en sentido vertical, otorga continuidad a la superficie, dando como resultado una terminación recta, estética, limpia y uniforme, ideal para todo tipo de construcciones. Además, al estar fabricado en PVC, es de fácil mantención, no necesita pintura, se limpia con agua y posee una larga vida útil.

Colores Disponibles

Blanco | Beige | Almendra | Café | Gris | Caoba



Nogal | Ladrillo | Verde | Antracita | Roble claro | Roble oscuro

Componentes del Sistema

Revestimiento Siding Mediterráneo | Esquinero Exterior | Esquinero Interior

Perfil Término | Perfil Jota | Perfil Corta Gotera Base

Características

- Orientación vertical y vanguardista Diseño acorde a las tendencias arquitectónicas actuales.
- Cedro rústico con terminación porosa, posee un alto valor estético y no se quiebra.
- Para uso en construcciones habitacionales e industriales.
- Liviano, fácil de instalar, transportar y mantener. Barrera contra la humedad, anti plagas y termitas.
- Contiene filtro UV en la masa. 20 años de garantía colores y 10 años para terminación foliada. Fabricado en Chile.

Escanea este código con tu celular y verás los colores disponibles en dvp.cl



Antes de instalar el revestimiento, aplique una capa de membrana aislante de humedad en la superficie.



Comienze trazando un nivel con lienza entizada a 2 cm sobre el cimiento.



Fije la parte superior del perfil Corta Gotera Base, en el nivel entizado, clavándolo al muro cada 30 cm.



Para la terminación superior del muro o alero, fije un perfil Jota con un clavo terrano, cada 30 cm.



Para la terminación inferior, fije un perfil Jota sobre el Perfil Cortagotera. Éste funcionará como base para la instalación del revestimiento.



Instale los perfiles Esquineros Exteriores e Interiores. El primer clavo debe ir en el primer espacio libre después del alero. El resto cada 30 cm al centro de la ranura.



En el borde superior de puertas y ventanas, instale un perfil Corta Gotera, bajo un perfil Jota. Complete el resto de los contornos con perfiles Jota.



En el perfil Jota superior, corte un sobrante de 5cm y dóblelo. Esto permitirá el escurrimiento de aguas lluvias.



Una vez instalados todos los Esquineros, más los contornos de puertas y ventanas, instale el revestimiento Siding Mediterráneo.



Mida la altura desde el Corta Gotera hasta el alero superior y corte el sobrante de Siding Vertical, dejando siempre el corte de fábrica en la base de la instalación.



Comience insertando el Siding Vertical en uno de los esquineros apoyándolo sobre el perfil Jota.

Continúe enganchando el revestimiento con clavos, cada 30 cm hasta llegar a la esquina siguiente.



Al llegar a la esquina o rincón siguiente, agregue un perfil Término. De esta manera el siding quedará trabado con el perfil terminal.

Si es necesario, corte el siding a la medida exacta para llegar a la esquina o rincón, agregue muescas cada 40 cm, e inserte el perfil Término.

Para finalizar, continué con el procedimiento por toda la fachada.

¡Listo! Ya puede disfrutar su nueva y moderna fachada.

Siding de PVC

vanguardia innovación

calidad tecnología

Siding Mediterráneo

Sistema formado por tablas de PVC dispuestas en disposición vertical

50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para importantes compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de extrusión, una planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una amplia gama de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y ventanas de PVC, ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales para distintos proyectos e industrias