

BARNIZ VITRIFICANTE VITROPLUS



Producto: Producto de alta resistencia para la protección de la madera, con acción triple protección solar: filtro solar, absorbedor UV y estabilizador UV. Formulado con resinas uretanadas de gran penetración en la madera, dureza, flexibilidad, resistencia a la humedad y a la radiación UV, aditivos de acción fungicida y aguarrrás mineral. Pintura libre de Plomo, Mercurio, Cromo y Metales Pesados, cumple normas de atoxicidad ASTM-F-963 para los EEUU y EN-71-3 para la Comunidad Europea.

Usos: Barniz de gran resistencia a la humedad y radiación UV, especialmente formulado para ser aplicada sobre superficies de maderas expuestas a ambientes agresivos, producto de gran adherencia y flexibilidad, recomendado para el barnizado de estructuras de madera, muebles, puertas y ventanas en interior y exterior.

Aplicación: La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite o cualquier agente desmoldante. No aplicar sobre superficies pintadas o barnizadas, lijar si es necesario para llegar a la superficie base (madera). No pintar si la temperatura ambiente se encuentra bajo los 10° Celsius y la humedad relativa está sobre el 80%.



ESTABILIDAD DE ALMACENAJE

La estabilidad garantizada del producto es de 36 meses en envases herméticamente cerrados 10-20°C y H.R. menor a 80%



NORMATIVA VIGENTE

Cumpliendo con las normas de atoxicidad ASTM-F963 para los EE.UU. EN-71-3 para la comunidad europea. No es inflamable; respeta al medioambiente y a las personas

Parámetro	Valor
Tipo de resina	Uretanada
Acabado	Brillante
Resistencia a la Humedad	Excelente
Rendimiento	25 a 30 m2/Galón/Mano, según porosidad de la madera.
Ambiente	Interior-Exterior
Dilución	Imprimación 25% en volumen, terminación 10% máximo.
Solvente	Aguarrrás Mineral
Número de manos	Tres para máxima protección
Secado tacto	4 a 6 horas
Secado Duro	8 a 12 horas
Repintado	12 horas mínimo