

ESMALTE AL AGUA

¿Cuáles son las principales propiedades del producto?

Pintura a base de agua especialmente formulada para cumplir con las más altas exigencias de higiene, contiene un poderoso componente bacteriostático que reduce drásticamente la formación de colonias de agentes infecciosos sobre las superficies pintadas, cumpliendo con las normas Jiz Z 2801 y Norma Europea 13697 para desinfección superficial. Posee un excelente poder cubriente y rendimiento, fácil aplicación y alta resistencia al lavado con agua, desinfectantes e hipoclorito de sodio (cloro de uso doméstico)

Terminación suave y satinada, recomendada para:

- Paredes y cielos.
- Habitaciones.

¿Cuanto se necesita? Rendimiento: 30 - 35 m²/galón/mano.

¿Cómo se prepara la superficie?

Para lograr una buena terminación y buen comportamiento de la película en interiores y exteriores, la superficie debe estar seca, exenta de polvo, grasa, aceite y sales de fraguado. Toda superficie previamente pintada debe ser lijada, para mejorar la adherencia.

- Limpie cuidadosamente la superficie a pintar, eliminando la pintura suelta o descascarada.
- Escobille toda la superficie para retirar suciedad, grasa, aceite, etc.
- Reparar grietas, agujeros u otras imperfecciones antes de pintar.
- Lijar la superficie para eliminar el brillo y mejorar la adherencia.
- Limpiar hasta eliminar todo el polvo.

Contenido y uso

- Contenido: Un balde contiene 4 galones.
- Brillo: Semi brillo
- No aplicar si la temperatura ambiental y de la superficie es inferior a 10°C
- Mezclar bien antes de aplicar.
- Diluir máximo 10% agua.
- La presencia de hongos, antes de pintar, debe ser eliminada con cloro doméstico diluido 1:2 en agua.
- Color: Blanco y color según cartilla
- Rendimiento: 30 m²/galón/mano.
- Secado tacto: 2 a 3 horas.

Importante: Para obtener mayor información o asesoría técnica; para otras aplicaciones, definiciones y/o especificaciones de sistemas protectores y precauciones de seguridad, favor contactarse con nuestro Departamento de Asistencia Técnica y Proyectos al fono (45)2 406900 o a nuestro correo soporte@pinturaspanoramica.cl o solicitar información en nuestra página www.pinturaspanoramica.cl. La información técnica contenida en este documento está basada en ensayos de laboratorio realizados en nuestro Departamento Técnico. Debe considerarse solo de referencia ya que no constituye una especificación y está sujeta a cambios sin previo aviso. Los cambios en las condiciones ambientales durante la aplicación alteran drásticamente los tiempos, características y resultados del producto. El producto solo debe ser usado, mezclado y aplicado por instaladores y contratistas profesionales y debidamente instruidos.



36
MESES
DURACION

0%
PLOMO, CROMO,
MERCURIO Y
METALES PESADOS

ESTABILIDAD DE ALMACENAJE

La estabilidad garantizada del producto es de 36 meses en envases herméticamente cerrados 10-20°C y H.R. menor a 80%

NORMATIVA VIGENTE

Cumpliendo con las normas de toxicidad ASTM-F963 para los EE.UU. EN-71-3 para la comunidad europea. No es inflamable; respeta al medioambiente y a las personas

CON NANOPARTICULAS
DE COBRE **Cu⁺**

BASE AGUA CON COBRE ANTIMICROBIANO

- Repintando: 4 horas mínimo.
- Estabilidad: 36 meses.
- Estabilidad Almacenaje: 5 a 30°C.

Advertencias:

- No ingerir
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Conservar en un lugar fresco, seco y ventilado entre 5° y 30°C
- Mantener el envase bien cerrado, el producto seco es irre recuperable, no mezclar con producto fresco.