

LATEX EXTRA PLUS 929

Producto base agua



Producto: Base agua, formulado en base a resinas acrílicas en emulsión acuosa, pigmentos orgánicos, aditivos dispersantes especiales, extendedores adecuados y agua. Pintura libre de Plomo, Mercurio, Cromo y Metales pesados, cumple normas de atoxicidad ASTM-F-963 para los EEUU y EN-71-3 para la Comunidad Europea.

Usos: Pintura tipo Látex, formulada para ser tintoreada con colorantes universales en tienda (Sistema Tintométrico). Pintura terminada puede ser aplicada sobre superficies de albañilería como estucos, ladrillos, hormigón. También es recomendado para ser aplicado sobre tabiquería, recubierta por plancha lisa de fibrocemento, volcanita, siding, etc. Para el pintado de superficies interiores y exteriores que requieren limpieza continua.

Aplicación: La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de grasa, aceite o cualquier agente desmoldante. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. No pintar si la temperatura ambiente se encuentra bajo los 10° Celsius y la humedad relativa está sobre el 80%.



ESTABILIDAD DE ALMACENAJE

La estabilidad garantizada del producto es de 36 meses en envases herméticamente cerrados 10-20°C y H.R. menor a 80%



NORMATIVA VIGENTE

Cumpliendo con las normas de atoxicidad ASTM-F963 para los EE.UU. EN-71-3 para la comunidad europea. No es inflamable; respeta al medioambiente y a las personas

Parámetro

Valor

Color	Bases Tintometría: Pastel, Media y Oscura.
Tipo de resina	Copolímero Acrílico
Brillo	Mate
Resistencia al Agua	Alta
Lavabilidad	Resiste frote húmedo
Ambiente	Interior-Exterior
Dilución	10% máximo con Agua
Rendimiento	30 m ² /galón/mano
Aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Secado Tacto	2 a 3 horas a 20°C y 60% Humedad Relativa
Repintado	3 horas mínimo a 20°C y 60% Humedad Relativa
Envase	¼ Galón, Galón y Balde