

LATEX SUPERCUBRIENTE

Producto base agua



Producto: Látex tipo Premium, formulado en base a resinas acrílicas en emulsión acuosa, pigmentos orgánicos e inorgánicos, aditivos especiales, cargas especiales y agua. Pintura libre de Plomo, Mercurio, Cromo, y Metales pesados, cumple normas de atoxicidad ASTM-F-963 para los EEUU y EN-71-3 para la Comunidad Europea.

Usos: Pintura de imprimación-terminación de alto poder cubriente, especialmente formulada para ser aplicada sobre superficies de albañilería como estucos, ladrillos, hormigón. También es recomendado para ser aplicado sobre tabiquería, recubierta por plancha yeso-cartón, plancha lisa y acanalada de fibrocemento.
Uso interior y exterior.

Aplicación: La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de grasa, aceite o cualquier agente desmoldante. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. No pintar si la temperatura ambiente se encuentra bajo los 10° Celsius y la humedad relativa está sobre el 80%.



ESTABILIDAD DE ALMACENAJE

La estabilidad garantizada del producto es de 36 meses en envases herméticamente cerrados 10-20°C y H.R. menor a 80%



NORMATIVA VIGENTE

Cumpliendo con las normas de atoxicidad ASTM-F963 para los EE.UU. EN-71-3 para la comunidad europea. No es inflamable; respeta al medioambiente y a las personas

Parámetro	Valor
Color	Blanco y colores según pedido
Tipo de resina	Copolímero Acrílico
Brillo	Mate
Ambiente	Interior-Exterior
Dilución	10% máximo con Agua
Rendimiento	35 ± 5 m ² /galón/mano
Aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Secado Tacto	2 – 3 horas
Repintado	3 – 6 horas