

OLEO BRILLANTE

Producto base solvente



Producto: Base solvente, formulada en base a resinas alquídicas largas en aceite, pigmentos orgánicos e inorgánicos, aditivos especiales, extenders seleccionados y aguarrás mineral como solvente. Pintura libre de Plomo, Mercurio, Cromo y Metales pesados, cumple normas de atoxicidad ASTM-F-963 para los EEUU y EN-71-3 para la Comunidad Europea.

Usos: Pintura de imprimación-terminación, especialmente formulada para ser aplicada sobre superficies de madera sólida y sus derivados como Fibropaneles (MDF), por su gran adherencia, durabilidad exterior y resistencia a la radiación UV. Para el caso de protección de puertas de madera, su duración depende de un correcto sellado de sus dos caras, más el sellado de sus cantos, que evite la penetración de humedad por capilaridad, especialmente de la zona inferior de la puerta.

Aplicación: La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite o cualquier agente desmoldante. Lijar si es necesario. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. No pintar si la temperatura ambiente se encuentra bajo los 10° Celsius y la humedad relativa está sobre el 80%.



ESTABILIDAD DE ALMACENAJE

La estabilidad garantizada del producto es de 36 meses en envases herméticamente cerrados 10-20°C y H.R. menor a 80%



NORMATIVA VIGENTE

Cumpliendo con las normas de atoxicidad ASTM-F963 para los EE.UU. EN-71-3 para la comunidad europea. No es inflamable; respeta al medioambiente y a las personas

Parámetro

Valor

Color	Blanco y colores según cartilla
Tipo de resina	Alquídica
Brillo	Brillante
Resistencia a la Humedad	Excelente
Rendimiento	45 ± 5 m2/Galón/Mano, según absorción del sustrato
Ambiente	Interior-Exterior
Dilución	Máximo 250 cc por Galón
Solvente	Aguarrás Mineral
Secado Tacto	2 a 4 horas
Secado Duro	8 a 12 horas
Repintado	Mínimo 4 horas