

Especificaciones

Pantalla	LCD TFT a Color de 2.4 Pulgadas
Capacidad de Huellas Digitales	3.000
Capacidad de Tarjetas (Opcional)	5.000 (ID o Tarjeta IC)
Capacidad de Eventos	100.000
Comunicación	TCP/IP, RS232/485, USB-Host
Interfaz de Control de Acceso	Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre
Wiegand	Entrada y Salida
Entrada Auxiliar	1 Para Vinculaciones
Funciones Estándar	Horario de Verano, Cambio Automático de Estado, Anti-Passback, Timbre Programado, Impresora (Opcional)
Fuente de Alimentación	12V DC 3A
Temperatura de Operación	0°c a 45°c
Humedad de Operación	20% - 80%
Dimensiones	86 x 205 x 45.1 mm
SDK	Standalone SDK
Sensor	SilkID
Versión de Algoritmo	ZKFinger VX10.0

Dimensiones





Diagrama de Aplicación



www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2020, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.