

FOSTER

Click SPC | Manta Ixpe



FINZZI

COLORES EN STOCK



CREAM



GREY



ROBLE



TEAK

FORMATO

23 x 152cm



WATERPROOF



RESILIENCIA ELÁSTICA



WARM



AISLAMIENTO ACÚSTICO





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICACIÓN
Base / manta	SPC / Ixpe
Espesor total	5,5 (4,5mm + 1,0mm IXPE)
Espesor capa de uso	0,3 mm
Tipo de canto	Bisel 4V
Tipo click	Click 5GL
Clase de uso (testado en base a 25.000 ciclos)	Residencial clase 21 - Comercial clase 31
Zonas de uso	Interior
Resistencia al impacto (ASTM F1265-03 a)	Cumple
Resistencia al deslizamiento (DIN51130)	R10
Resistencia a las químicos (ASTM F925-13)	Cumple
Reacción al fuego EN 13501-1	Bfl - S1
Resistencia carga estática (ASTM F970-15)	250 PSI - 0,26mm
Resistencia a la Luz (ASTM F1515-1515)	< 8 (2.14)
Resistencia al calor (ASTM F1514-03)	< 8 (0.3)
Coeficiente de fricción (ASTM C1028-7)	Seco 0.87 / Húmedo 0.7
Abrasión superficial (ASTM D4060-14)	51.5mg
Aislación acústica al impacto (ASTME492-09)	IIC=56
Instalación	Flotante - Apto para losas radiantes. Max 37°

INFORMACIÓN ADICIONAL

DATOS DE EMBALAJE - PACKAGING						
Formato	Caja			Pallet		
	Piezas	m2	Kg	Cajas	m2	Kg
23X152	6	2,103	21,03	60	126,18	1270

Procedencia	Asia
Garantía	10 años