



TRICOLOR®
CONSTRUCCIÓN

LÁTEX PLUS UNIVERSAL 8261-color

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Tipo

Producto formulado en base de una emulsión acuosa de un co-polímero acrílico, de buena resistencia mecánica, y buena plasticidad. Su pigmentación presenta gran estabilidad a la luz, aún en colores pasteles.

Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en interiores y exteriores de recintos. Especialmente recomendado para superficies previamente acondicionadas tales como; estucos, concreto, empastados, placa yeso-cartón, yeso, ladrillo, papel, maderas aglomeradas y aislantes de poliestireno expandido de alta densidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Blanco y otros colores según requerimientos, disponible además por Tintometría

Terminación: Mate

Tipo de secado: Físico

Terminación: Mate

Peso específico (Kg. /l): 1,54 (Blanco)

Viscosidad (UK): 100 . 108 a 25°C

Sólidos en Peso teórico (%): 56 aprox.

Sólidos en Volumen teórico (%): 33 aprox.

Envases disponibles: Tineta (4 galones) y Tambor (53 galones)

Rendimiento aproximado: 40 m²/gl en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y estado de las superficies.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
30 min. . 1 hr.	6 - 8 hrs.	4 - 6 hrs.	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad del envasado

Mínimo 24 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco, protegido del sol y fuentes de humedad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

La superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies de concreto y/o estucos nuevos (previo fraguado de 28 días), deben neutralizarse (quemarse) con una solución de ácido muriático al 20% en agua, y luego eliminar las sales remanentes con una brocha seca. Sobre superficies pintadas, se debe eliminar pintura suelta, descascarada o en mal estado. Sobre pinturas antiguas con terminación brillante, lijar suavemente para crear puente adherente. Los recorridos y parches deben desmancharse con Látex Plus Universal para evitar que estos se trasluzcan. Las superficies antiguas y porosas deben ser previamente tratadas con Sellador Acrílico Plus Universal. En repintados, las manchas provocadas por filtraciones de agua ya reparadas, se deben sellar previamente con Óleo Opaco Plus Universal.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.



TRICOLOR®
CONSTRUCCIÓN

LÁTEX PLUS UNIVERSAL

8261-color

Condiciones de preparación

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna. Las tonalidades amarillas, anaranjadas y rojas presentan poderes cubrientes menores, por lo que se recomienda aplicar una primera capa de Látex Plus Universal blanco antes de dichos colores. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional.

Número de manos recomendadas: 2 (dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir).

Diluyente: Agua potable.

Dilución: 0,2 litros por galón máximo para brocha o rodillo. 1,0 litro por galón máximo para pistola convencional.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Datos de Seguridad del producto.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.