

Aislante Térmico y Absorbente Acústico

Feltrex Spa, pionero en la fabricación de aislantes térmicos y absorbentes acústicos, fabricados 100% de fibras de poliéster, empleando nuevas tecnologías y procesos, ha desarrollado novedosos productos cubriendo una importante brecha en la construcción.

APLICACIONES

MAXITHERM 250 está desarrollado principalmente para Muros, Tabiques, Pisos ventilados y Ductos.

CARACTERISTICAS

Embalaje 1 bolsa

Ancho 120 cm x largo 12 m / 14,4 m² x rollo / 1 rollo

Espesor 50 mm

Color verde

Peso rollo (250 grs./m²) = 3,6 kg.

Producto no inflamable (no combustible tipo A)

Durabilidad garantizada 50 años

No absorbe humedad (aprox. 0,03%) a una atmósfera 50°C y humedad relativa del 90%

No corrosivo, no tóxico, no alérgico, no irritante

100%
FIBRAS DE
POLIESTER



AUTOEXTINGUIBLE



MAXITHERM 250 está fabricado con 70% de FIBRAS REICLADAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	VALORES	UNIDAD
Espesor	50	mm
Densidad Aparente	6,1	Kg/m ³
Conductividad Térmica	0,062	W/mk
Resistencia Térmica	R81	
Largo Rollo	12	m
Ancho Rollo	1,2	m
Superficie	14,4	m ²

Espesores aproximados.

Sujetos a variaciones según reducción, acopio o transporte.