

Sunscreen Corporativas



USOS

Roller Decorflex

Panel Oriental Decorflex

Aluminizada 5%

Sunscreen con un tejido especial el cual ofrece un mejor control del calor y la luz, ya que por una cara cuenta con una fina capa de aluminio el cual actúa como reflectante.

Magnífica solución para reducir subidas y bajas de temperatura, lo cual la hace ideal para proyectos con especificaciones de construcción sostenible.

Dual 3%

Sunscreen con un tejido especial el cual le permite tener una cara de color blanco y por la otra cara de color grafito. Ideales para edificios que obligan a tener el color blanco en sus fachadas y poder tener un color más moderno hacia adentro.

Sunscreen Corporativas

Aluminizada 5%

Composición	24% PES + 74% PVC + 2 % ALUMINUM REFLECTIVE COATING (SRC)
Ancho del rollo	250 cm
Peso	500 g/m ² ± 5%
Espesor	0,53 mm ± 5%
Bloqueo UV	Aprox 96%

Dual 3%

Composición	30% PES + 70% PVC
Ancho del rollo	250 cm
Peso g/m ²	410 g/m ² + 5%
Espesor mm	0,58 mm+ 5%
Bloqueo UV	Aprox 97%

CERTIFICADOS

Tela	Resistencia al color	Clasificación fuego	Certificación ambiental
Aluminizada 5%	Grado 4/5	UNE EN 13773-2003 /class 1 NFP 92-503 /M1 DIN 4102 / B1 NFPA 701 /pass CAN/UCL-S109-03/TD /pass	
Dual 3%	Grado 4/5	GB/T5454-1997 Aprobado	GREENGUARD OEKO-TEX 100 Aprobado

MANTENIMIENTO Y CUIDADO



Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular

No utilice soluciones jabonosas ni un paño húmedo

No Lavar

No escurrir en seco

No usar blanqueador

No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.

DecorFlex[®]


Feltrex[®]