

# Autoportante

## Loose Lay

# TABLÓN FLEXWOOD — hallman —



### CARACTERÍSTICAS

Tipo de composición	Piso vinílico modular Homogéneo	PVC Laminated Floor Covering
Instalación	Autoportante (loose Lay) Sistema de Micro ventosas.	Sin adhesivo – Sin click
Tratamiento de Superficie		PU (Poliuretano) + Antibacterial
Perfil		Non Beveled
Medidas (mm)	EN 427	17,78 x 122
Empaque (espesor 5 mm)	caja	2,168 m2 / 10 Piezas
Empaque (espesor 4 mm)	caja	2,60 m2 / 12 Piezas
Clasificación	EN 14041	AC4
Transmisión de Sonido:	ASTM E 413-10	27Db
Aislación Sonido Impacto:	ASTM E 989-06	44Db
Resistencia al fuego:	EN 135011 ASTM E 648 ASTM E 84 Mekel Burner Test	Bn-S1 Class 1 75 or Less Pass
Estabilidad al Calor:	KSM 3802	0,3 mm / 0,01*(80°C + 2°C, 6hr / hr)
Resistencia Abrasión:	ASTM D 3884	0,1% Loss
Antideslizante	EN 14041	Exceeds ADA requirement
Coefficiente de fricción estática:	ASTMC 1028	Dry: 0,72 >=0.50 Wet: 0.67 >=0.50
Antideslizante		R9 (Exceeds ADA Requirement)
Estabilidad Dimensional:	EN 434	
Flexibilidad	EN 435	
Comportamiento Electrico	EN 1081	
Instalación	Superficie	Menor a 30m2: Sin Adhesivo. Mayor a 30m2: Con adhesivo acuoso.

# Autoportante

Loose Lay

TABLÓN FLEXWOOD  
— hallman —



El piso vinílico Tablón Autoportante Loose lay Hallman® Es un Revestimiento para pisos moderno y tecnológico. Su exclusivo revés con ventosas garantiza la adherencia y estabilidad al suelo usando una combinación de peso y fricción, con un mínimo uso de pegamento, lo que facilita la instalación. Cuenta con comodidad térmica y acústica. Ideal para instalar donde se requiera una rápida renovación. Perfecto para su uso temporal o permanente.

Colores:



**Rustic Oak**  
*Espesor 5 mm*



**Greige Oak**  
*Espesor 5 mm*



**Dominique Rustic Oak**  
*Espesor 4 mm*

