

Colores Disponibles



Tabacco Oak G69



SKY BLUE 4019



ORANGE 4016



LIME 4020

VINYL PREMIUM

Heterogéneo Compact

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	UNIT	RESULTADO
Tipo de piso	ISO 10581 - EN 649		Piso Heterogéneo
Material			Polyvinyl Chloride
Capa Protectora (Recubrimiento)			Strengthen PUR

SEGURIDAD			
Inflamabilidad	EN 13501-1	class	B -s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	group	R9 / R10
Coefficiente dinámico de fricción	EN 13893	class	≥0.3

RENDIMIENTO			
Ancho de Rollo	ISO 24341 - EN 426	m	2
Largo de Rollo	ISO 24341 - EN 426	m	20
Espesor total	ISO 243461 - EN 428	mm	2.0 mm
Capa de Uso	ISO 24340	mm	0.5 - 1.0 mm
Peso total	ISO 23997 - EN 430	kg/m2	2.8
Resistencia al desgaste	EN 649	group	T
Margen residual	ISO 24343-1- EN 433	mm	≥0.02
Estabilidad dimensional	ISO 23999 - 434	-	X<0.4%, Y<0.4%
Solidez de color	ISO 105 - B02	rating	≥6
Resistencia a las manchas	EN 423		Sin manchas
Antibacterial	ISO 22196		Nivel 1
Anti yodo			Bueno

CLASIFICACIÓN			
Residencial	ISO 10874 - EN 685	class	23 Tráfico Alto
Comercial	ISO 10874 - EN 685	class	34 Tráfico Pesado
Industrial	ISO 10874 - EN 685	class	43 Tráfico Intenso

PROPIEDADES ADICIONALES			
<input checked="" type="checkbox"/> Uso de silla de ruedas	<input checked="" type="checkbox"/> Comportamiento antiestático		
<input checked="" type="checkbox"/> Calefacción por suelo radiante	<input checked="" type="checkbox"/> Resistencia Química		