

Hisense

SERIE HELAR Split Muro

POTENCIAS 9.000 BTU



inverter expert

Características

- Ionizador
- WI-FI
- Control remoto inalámbrico con pantalla LCD
- Panel extraíble y lavable
- Filtro Lavable
- Temporizador de 24 horas
- Rejilla deflector horizontal de oscilación automática
- Deflector vertical ajustable manualmente
- Control de ventilador interior automático y de 5 velocidades
- Modo silencioso
- Función Sleep
- Función de detección inteligente
- Función Super
- Indicador de compresor
- Reinicio automático
- Descongelación automática
- Función de deshumidificación
- Protección de aire frío
- Aletas tipo Gold fins

EFICIENCIA ENERGÉTICA
CLASE "A" MODO
ENFRIAMIENTO

ESTERILIZACIÓN
EFICIENTE

ABSORBE Y
DECANTA EL POLVO

REDUCE PROBLEMAS
DE ESTÁTICA

Aire Acondicionado Helar Inverter - 9.000 BTU

Modelo	SKU AC-151901		Sistema	
Capacidad Nominal Enfriamiento / Calefacción	Btu/h	8.871 / 9.553	Tipo Compresor	Rotativo
Capacidad Nominal Enfriamiento / Calefacción	W	2.600 / 2.800	Conexión de Tubería	
Potencia Eléctrica Enfriamiento	W	810	Líquido	Pulg. 1/4"
Potencia Eléctrica Calefacción	W	776	Gas	Pulg. 3/8"
Caudal de Aire Máximo	m ³ /h	550	Máximo Longitud de tuberías	m 15
E.E.R.	W/W	3,21	Máximo diferencia de nivel	m 5
C.O.P.	W/W	3,61	Datos Físicos	
Clase Energética Frío / Calor	A / A		Dimensiones (Ancho x Altura x Prof.) (mm)	Unid. Interior 745×270×212
Refrigerante / Carga	tipo/gr	R410A / 600		Unid. Exterior 660×482×240
Nivel de ruido Unidad Interior (Veloc: Alta / baja)	dB(A)	39 / 34	Peso Neto (Kg)	Unid. Interior 8
Nivel de ruido Unidad Exterior	dB(A)	54		Unid. Exterior 23
Alimentación Eléctrica			Dimensiones Embalaje (Ancho x Altura x Prof.) (mm)	Unid. Interior 800×335×265
Voltaje / Fase / Frecuencia	220-240V / 1F / 50Hz			Unid. Exterior 780×530×315
Corriente Nominal Enfriamiento	A	3,7	Peso Bruto (Kg)	Unid. Interior 9,5
Corriente Nominal Calefacción	A	3,5		Unid. Exterior 25