

# Hisense

## SERIE HELAR Split Muro

POTENCIAS 12.000 BTU



**inverter expert**

### Características

- Ionizador
- WI-FI
- Control remoto inalámbrico con pantalla LCD
- Panel extraíble y lavable
- Filtro Lavable
- Temporizador de 24 horas
- Rejilla deflector horizontal de oscilación automática
- Deflector vertical ajustable manualmente
- Control de ventilador interior automático y de 5 velocidades
- Modo silencioso
- Función Sleep
- Función de detección inteligente
- Función Super
- Indicador de compresor
- Reinicio automático
- Descongelación automática
- Función de deshumidificación
- Protección de aire frío
- Aletas tipo Gold fins

**EFICIENCIA ENERGÉTICA  
CLASE "A" MODO  
ENFRIAMIENTO**

**ESTERILIZACIÓN  
EFICIENTE**

**ABSORBE Y  
DECANTA EL POLVO**

**REDUCE PROBLEMAS  
DE ESTÁTICA**

### Aire Acondicionado Helar Inverter - 12.000 BTU

Modelo		SKU AC-151902		Sistema	
Capacidad Nominal Enfriamiento / Calefacción	Btu/h	11.000 / 11.000		Tipo Compresor	Rotativo
Capacidad Nominal Enfriamiento / Calefacción	W	3.200 / 3.200		<b>Conexión de Tubería</b>	
Potencia Eléctrica Enfriamiento	W	997		Líquido	Pulg. 1/4"
Potencia Eléctrica Calefacción	W	885		Gas	Pulg. 3/8"
Caudal de Aire Máximo	m3/h	620		Máximo Longitud de tuberías	m 15
E.E.R.	W/W	3,21		Máximo diferencia de nivel	m 5
C.O.P.	W/W	3,61		<b>Datos Físicos</b>	
Clase Energética Frío / Calor		<b>A / A</b>		Dimensiones (Ancho x Altura x Prof.) (mm)	Unid.Interior 815x270x212
Refrigerante / Carga	tipo/gr	R410A / 830			Unid.Exterior 715x482x240
Nivel de ruido Unidad Interior (Veloc: Alta / baja)	dB(A)	40 / 35		Peso Neto (Kg)	Unid.Interior 8,5
Nivel de ruido Unidad Exterior	dB(A)	54			Unid.Exterior 25
<b>Alimentación Eléctrica</b>				Dimensiones Embalaje (Ancho x Altura x Prof.) (mm)	Unid.Interior 870x335x265
Voltaje / Fase / Frecuencia		220-240V / 1F / 50Hz			Unid.Exterior 830x530x315
Corriente Nominal Enfriamiento	A	5,7		Peso Bruto (Kg)	Unid.Interior 10,5
Corriente Nominal Calefacción	A	5,1			Unid.Exterior 27,5