

Hisense

SERIE HELAR Split Muro

POTENCIAS 18.000 BTU



inverter expert

Características

- Ionizador
- WI-FI
- Control remoto inalámbrico con pantalla LCD
- Panel extraíble y lavable
- Filtro Lavable
- Temporizador de 24 horas
- Rejilla deflector horizontal de oscilación automática
- Deflector vertical ajustable manualmente
- Control de ventilador interior automático y de 5 velocidades
- Modo silencioso
- Función Sleep
- Función de detección inteligente
- Función Super
- Indicador de compresor
- Reinicio automático
- Descongelación automática
- Función de deshumidificación
- Protección de aire frío
- Aletas tipo Gold fins

EFICIENCIA ENERGÉTICA
CLASE "A" MODO
ENFRIAMIENTO

ESTERILIZACIÓN
EFICIENTE

ABSORBE Y
DECANTA EL POLVO

REDUCE PROBLEMAS
DE ESTÁTICA

Aire Acondicionado Helar Inverter - 18.000 BTU

Modelo	SKU AC-151903		Sistema	
Capacidad Nominal Enfriamiento / Calefacción	Btu/h	17.060 / 17.742	Tipo Compresor	Rotativo
Capacidad Nominal Enfriamiento / Calefacción	W	5.000 / 5.200	Conexión de Tubería	
Potencia Eléctrica Enfriamiento	W	1555	Líquido	Pulg. 1/4"
Potencia Eléctrica Calefacción	W	1440	Gas	Pulg. 1/2"
Caudal de Aire Máximo	m ³ /h	1000	Máximo Longitud de tuberías	m 15
E.E.R.	W/W	3,21	Máximo diferencia de nivel	m 5
C.O.P.	W/W	3,61	Datos Físicos	
Clase Energética Frío / Calor	A / A		Dimensiones (Ancho x Altura x Prof.) (mm)	Unid. Interior 915x315x235
Refrigerante / Carga	tipo/gr	R410A / 1.120		Unid. Exterior 780x540x260
Nivel de ruido Unidad Interior (Veloc: Alta / baja)	dB(A)	44 / 37	Peso Neto (kg)	Unid. Interior 12,5
Nivel de ruido Unidad Exterior	dB(A)	56		Unid. Exterior 30
Alimentación Eléctrica			Dimensiones Embalaje (Ancho x Altura x Prof.) (mm)	Unid. Interior 1000x390x315
Voltaje / Fase / Frecuencia	220-240V / 1F / 50Hz			Unid. Exterior 910x600x360
Corriente Nominal Enfriamiento	A	7,3	Peso Bruto (Kg)	Unid. Interior 14,5
Corriente Nominal Calefacción	A	6,9		Unid. Exterior 33