



PASTA MURO EXTERIOR TR-1

82259999

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pasta de color blanco y de terminación mate formulada a partir de emulsión acrílica modificada, espesantes y entendedores, seleccionados para lograr un producto de excelente resistencia a la intemperie y de buen poder de relleno.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Eliminar todo material suelto para que las imperfecciones a reparar queden bien definidas. Limpiar la superficie de aceites, grasas, polvo y contaminantes.

PROPIEDADES

Rápido secado, muy buen poder de relleno, otorga una terminación suave una vez lijada y excelente adhesión y gran dureza.

PRESENTACIÓN

Bolsa de 1 Kg aprox.
Galón de 6 Kg aprox.
Tineta de 24 kg aprox.
Tambor de 250 Kg aprox.

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase sellado y almacenado en lugar seco protegido de la intemperie (protegerse del sol directo y del congelamiento).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color : Blanco de base
Terminación : Mate
Rendimiento aproximado : 1,0 . 1,2 kg/m² en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y estado de las superficies.
Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado máximo
2-4 horas.	10-12 horas	-	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

USOS RECOMENDADOS / MODO DE EMPLEO

Pasta Muro Exterior TR 1 se utiliza para alisar y eliminar imperfecciones en películas antiguas y en diversos tipos de superficie tales como estucos y fibrocemento.

Los estucos nuevos de cementos deben tener un tiempo de fraguado mínimo de 30 días. Además deben estar razonablemente secos, limpios, libres de arenas sueltas y salpicaduras de cemento.

Cuando se trata de reparar grietas profundas se recomienda rellenarlas con una mezcla de pasta y arena fina.

Si se desea obtener una superficie texturaza, aplique la pasta con platocho y llana de acero a un espesor suficiente para producir la textura buscada. Antes de que la Pasta seque, proceda a darle relieve con utensilios tales como ponceadores o escobillas acondicionadas para este efecto.

Debe evitarse aplicar el producto bajo condiciones de humedad ambiental superiores a 80 % así como a temperaturas inferiores a los 5 °C. No aplicar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Número de manos recomendadas: Lo necesario para obtener una superficie suave y lisa.

Diluyente: Agua potable para lavar las herramientas y utensilios.

Dilución: No requiere dilución. Se suministra a una viscosidad lista para aplicar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Datos de Seguridad del producto.

R-OEDE-011
Revisión: JIV-03
Fecha de emisión: 06.06.2018

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.