



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

Producto acrílico base agua formulado con pigmentos de alta solidez, que permite proteger y decorar con una terminación similar a madera natural. Su película acrílica y aditivos específicos le confieren una alta resistencia a la intemperie, resistencia a la alcalinidad y una protección efectiva contra la humedad.

Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en interiores y exteriores de recintos previamente acondicionados. Especialmente recomendado para Smartside y Siding de Fibrocemento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Natural, 3 colores empacados similares a los tonos de diferentes maderas y 20 colores disponibles por tintometría.

Terminación: Semibrillo

Envases disponibles: Galón y Tineta (5 gl)

Rendimiento aproximado: 40 m²/gl. en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y el estado de las superficies.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
30 min.	6 hrs.	4-6 hrs.	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad del envasado

Mínimo 24 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco, protegido del sol y fuentes de humedad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

La superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes.

Condiciones de preparación

Aplicar el producto con brocha o rodillo en la dirección de la veta con una primera mano diluida en una proporción cercana al 25%. Posteriormente 1 a 2 manos sin dilución hasta obtener el acabado y el color deseado. No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna.

Número de manos recomendadas: 2 (dependiendo de la absorción de la superficie).

Diluyente: Agua potable.

Dilución: Sólo en caso necesario puede agregarse hasta 1 litro de agua por galón para primera mano.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Seguridad del producto.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.