

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

### Tipo

Producto acrílico base agua formulado con pigmentos de alta solidez, que permite proteger y decorar con una terminación similar a madera natural. Su película acrílica y aditivos específicos le confieren una alta resistencia a la intemperie, resistencia a la alcalinidad y un excelente nivel de hidrorrepelencia y lavabilidad, permitiendo una protección efectiva contra la humedad.

### Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en interiores y exteriores de recintos previamente acondicionados. Especialmente recomendado para Siding de Fibrocemento.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Natural, 4 colores empacados similares a los tonos de diferentes maderas y colores disponibles por tintometría.

Terminación: mate

Envases disponibles: Galón y Tineta (5 gl)

Rendimiento aproximado: 40 m<sup>2</sup>/gl. en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y el estado de las superficies.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
5-10 min.	24 hrs.	15 min.	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

## Estabilidad del envasado

Mínimo 24 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco, protegido del sol y fuentes de humedad.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

### Preparación de superficies

La superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes.

### Condiciones de preparación

Aplicar el producto con brocha en la dirección de la veta; se debe aplicar una mano diluida en una proporción en volumen de 1 parte de Fibroprotect y 2 partes de agua. Posteriormente, aplicar 1 a 2 manos sin dilución hasta obtener el acabado y el color deseado.

Aplicar el producto con brocha o muñequilla de tela o esponja.

Número de manos recomendadas: 1 mano de imprimación, según instrucciones señaladas en la sección condiciones de aplicación y 2 manos de terminación.

Diluyente: Agua potable.

Dilución: según sistema de aplicación.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Seguridad del producto.