



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

Producto base solvente formulado con pigmentos transparentes libres de metales pesados que permite proteger la madera de la acción del medio ambiente. Actúa por impregnación sin formar película y manteniendo la veta de la madera a la vista. Su formulación con fungicida y alguicida evita la proliferación de algas y hongos y su filtro protector UV genera una barrera contra la radiación ultravioleta, prolongando la vida útil de la madera. Producto dotado de un marcado efecto hidrorrepelente que le confiere gran resistencia a la humedad climática.

Usos recomendados

Aplicación sobre muebles, terrazas, barandas, vigas a la vista, puertas y ventanas de madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Natural, 5 colores empacados similares a los tonos de diferentes maderas y 20 colores disponibles por tintometría.

Terminación: Mate

Envases disponibles: Galón y Tineta (5 gl)

Rendimiento Teórico: 35 m²/gl. en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y estado de las superficies.

Tiempo de Secado (a 20°C y 60% HR):

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
4 – 6 hrs.	No aplica	24 hrs	Indefinido

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad del envasado

Mínimo 24 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco, protegido del sol y fuentes de humedad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de Superficie

Limpiar y lijar la madera en el sentido de la veta hasta que quede lisa. Eliminar impurezas y partículas sueltas con escobilla y si fuera necesario lavar con detergente enjuagando con abundante agua y dejando secar antes de aplicar. Ante la presencia de hongos se debe limpiar con hipoclorito de sodio dejando que éste penetre en la madera, luego frotar en forma enérgica, enjuagar con agua y dejar secar por 48 horas. Si la madera ha sido previamente barnizada o pintada se debe eliminar la película mediante lijado, cepillado u otros medios mecánicos hasta que la superficie quede completamente limpia y lisa con su veta natural a la vista.

Condiciones de Aplicación

Agitar bien el contenido del envase antes de su aplicación. Aplicar el producto con brocha en la dirección de la veta de la madera dejando que el producto penetre. Aplicar la segunda mano después de 24 horas. Se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No aplicar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Número de manos recomendadas: 1 a 2 (dependiendo del tipo de superficie y de la intensidad de color deseada)

Dilución: El producto no requiere dilución.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto es inflamable por lo que debe mantenerse alejado de fuentes de calor o chispas. Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel o los ojos. Mantener alejado de lugares donde se manipulen alimentos. Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.