



TRICOLOR®
CONSTRUCCIÓN

SELLADOR ACRÍLICO SUPERIOR 96049999

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

Producto base agua formulado sobre la base de emulsiones acrílicas, contiene plastificantes y aditivos especiales que le confieren una óptima adherencia y plasticidad, rápido secado y fácil aplicación. Se caracteriza por presentar una gran resistencia a la intemperie y a la alcalinidad, formando una barrera contra la humedad. Presenta muy bajo olor y bajos Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), por lo que es adecuado para ocupar prontamente los ambientes.

Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en interiores y exteriores de recintos. Especialmente recomendado para estucos, concreto, empastados, placa yeso-cartón, ladrillo y maderas aglomeradas previamente acondicionados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Incoloro

Terminación: Satinado

Envases disponibles: Tineta (5 gl).

Rendimiento aproximado: 30 - 35 m²/gl en una mano, dependiendo de la absorción y porosidad del sustrato.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
30 min.	24hrs.	24 hrs.	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad del envasado

Mínimo 24 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco, protegido del sol y fuentes de humedad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

La superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies de concreto y/o estucos nuevos (previo fraguado de 28 días), deben neutralizarse (quemarse) con una solución de ácido muriático al 20% en agua, y luego eliminar las sales remanentes con una brocha seca. Sobre superficies pintadas, se debe eliminar pintura suelta, descascarada o en mal estado. Sobre el Sellador Acrílico Superior se puede aplicar Látex Superior, Esmalte al Agua Superior, Pasta Muro y Texturas de terminación, además de otros productos de terminación.

Condiciones de preparación

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional.

Número de manos recomendadas: 1 a 2 (dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir).

Diluyente: Agua potable.

Dilución: Sólo en caso necesario puede agregarse hasta 1 litro de agua por galón para primera mano.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Seguridad del producto.

R - ODEDE . 003

Revisión: JIV . 03

Fecha de Emisión: 07.06.2018

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.