

# Ficha Técnica

## Pintura para Demarcación Pavimentos / Base Acuosa / Color

### DESCRIPCION

Revestimiento fabricado en diversos colores, formulado especialmente para demarcar y recubrir superficies de asfalto y hormigón.

**Pintura determinación:** es un recubrimiento acrílico al agua, que debido a su formulación, da protección a la superficie e impermeabiliza. El producto es resistente al tráfico liviano y pesado, aceites, grasa y agua.

**Pintura determinación:** es aprobado para el recubrimiento de membranas asfálticas, concreto, ladrillo, tejas de Arcilla, asbesto-cemento Y otras superficies Similares.

### Usos Básicos

- Demarcación de líneas de tráfico de bodegas y fábricas
- Demarcación de estacionamientos de hormigón o asfalto
- Pintado de pavimentos de hormigón y asfalto

### Instrucciones de seguridad:

**Precauciones de Manipulación:** Producto no Inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protegerse utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

### INSTALACION

**Preparación de la superficie:** Aplicar sobre superficies lisas y completamente limpias.

**Recomendaciones:** En la aplicación sobre hormigón, se recomienda aplicar previamente una imprimación de **Sellador Acrílico**.

### Aplicación:

Diluir 5 – 10% con agua potable. Se aplica con brocha, rodillo o pistola.

En el caso de utilizar imprimante aplicar una mano de **Pintura determinación**, antes que éste seque. Aplicar dos manos, esperando que seque la primera para dar la segunda.

Esperar 48 horas antes de someter a tránsito.

**Limitaciones:** No pintar si la lluvia es inminente.

### DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Densidad a 25°C	—
Colores	1,3 gr/cm <sup>3</sup> Azul, incoloro, café, verde, negro, rojo y gris
Base	Acrílica, pigmentos, cargas y aditivos
Peso específico Solvente	1,3 a 1,5 gr/cm <sup>3</sup> (según color) Agua

### MANTENCION

Permite el repintado posterior según necesidad.

### ENVASES Y ALMACENAMIENTO

- 1 GALON
- TINETA 5 GALONES
- TAMBOR 50 GALONES

**Almacenamiento:** Hasta 1 año en envases bien cerrados, bajo techo y en un lugar ventilado.

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.