

# CALEFONES



## Línea Prestige™

### Calefón Tiro Forzado Digital

#### CARACTERÍSTICAS ÚNICAS Y SUPERIORES

- Cámara abierta
- Modulante Electrónico
- Posee 9 sistemas de seguridad
- Encendido automático con bajo caudal de agua y baja presión de gas
- Display digital con selector de temperatura
- Regulación de entrada de agua
- Ductos y 2 flexibles incorporados en el producto
- Gas Licuado y Gas Natural

LITRAJES
12 L.
14 L.
18 L.
21 L.

RECOMENDACIONES SEGÚN CAPACIDAD	12 litros	14 litros	18 litros	21 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Una ducha	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Una ducha + un lavamanos o un lavaplatos	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Una ducha + un lavamanos + un lavaplatos		✓✓	✓✓✓	✓✓✓
2 duchas			✓✓✓	✓✓✓

✓ Adecuado    ✓✓ Recomendable    ✓✓✓ Óptimo



Display digital con selector de temperatura



**3 AÑOS DE GARANTÍA**



# TECNOL<sup>o</sup>GIA



CAPACIDAD	Litros	12	14	18	21
TIPO DE GAS	GLP/GN	GLP/GN	GLP/GN	GLP/GN	GLP/GN
POTENCIA UTIL NOMINAL	kW	22,5	24,6	31,5	35,7
POTENCIA UTIL NOMINAL	BTU/h	76.772	83.938	107.481	121.812
POTENCIA UTIL MINIMA	kW	5,1	5,1	5,1	5,1
CONSUMO TERMICO MÍNIMO	kW	24,2	26,8	34	38,9
CAUDAL MINIMO DE ENCENDIDO	litros/min	3,5	3,5	3,5	3,5
RANGO DE TEMPERATURA DISPONIBLE	°C	38-65	38-65	38-65	38-65
PRESION ALIMENTACION DE GAS	mbar	28 GLP/18 GN	28 GLP/18 GN	28 GLP/18 GN	28 GLP/18 GN
ROSCAS DE CONEXIÓN DE GAS Y AGUA	(ISO 228)	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
PRESION MAXIMA DE AGUA	kPa	1000	1000	1000	1000
DISTANCIA ENTRE CONEXIONES DE AGUA	mm	276	276	276	276
ANCHO	mm	380	380	380	380
FONDO	mm	165	165	165	165
ALTO	mm	570	570	570	570
DIAMETRO DUCTO EVACUACION DE GASES	mm	80	80	80	80
PESO NETO	kg	13,5	13,5	13,5	13,5
PESO EMBALADO	kg	15	15	15	15
INCREMENTO DE TEMP. NOMINAL DEL AGUA	°C	25	25	25	25
PRESIÓN ENCENDIDO CON MIN. AGUA	bar	0,7	0,7	0,7	0,7
PRESIÓN ENCENDIDO CON MAX. AGUA	bar	0,2	0,2	0,2	0,2
ALIMENTACION ELECTRICICA	V	110-220	110-220	110-220	110-220
FRECUENCIA	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
POTENCIA	W	48	48	48	48
CÓDIGO GAS NATURAL		600074617	600074619	600074613	600074615
CÓDIGO GAS LP		600074616	600074618	600074612	600074614