







#### Sistema de Montaje



Borde rebajado (\$ 3a cliq) 15/16"

# **OWA**coustic

Esta nueva versión de Sandila O Smart, cuenta con una fina textura de apariencia homogénea. Es particularmente efectivo aislando el sonido, siendo así una gran alternativa costo-beneficio.

## Descripción

Material



Fibra mineral incombustible

Color



Blanco

Textura



Tipo de borde



Borde Rebajado para 15/16"

Medidas (A eje nominal)



61x61 cm

Espesor

Peso



14 mm (nominal)

Contenido por caja



4,5 kg/m<sup>2</sup> aprox.



12 piezas | 4,47 m²

Origen



Alemania

#### Comportamiento

Absorción acústica



NRC = 0,15

Aislación acústica



CAC = 35 dB

Reacción al fuego



A2-s1,d0 (EN 13501-1)

Resistencia al fuego



Hasta REI 120 (EN 13501-2)

Resistencia a la humedad




Hasta 90%

Reflexión a la luz



87% (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

### Absorción Acústica



Valor promedio  $a_W$ =0,15 | NRC= 0,15 | SRA= 0,15

#### Recomendación de Almacenamiento

Deben ser quardados en un lugar limpio, seco y estable. El producto no debe ser golpeado ni posar sobre sus esquinas.





www.pizarreno-romeral.cl

Para más información

especificacion.cl@etexgroup.com

