



Wallguard  
Policarbonato para revestimientos interiores

# Wallguard



Revestimiento de policarbonato para protección de paredes interiores y puertas. Duradero, resistentes y a prueba de impactos. Especialmente diseñada para aquellas zonas que requieren máxima higiene, seguridad y resistencia.

El policarbonato tienen una alta resistencia al impacto, con lo que a pesar de su bajo espesor, ofrece una excelente función de protección de paredes.

El material es flexible y puede curvarse y doblarse en frío, lo que permite hacer esquinas y acabados de calidad, sin necesidad de accesorios. Se adapta fácilmente a paramentos curvos. Debido a su elevada resistencia al impacto, a la rotura y a la abrasión superficial, los sistemas de protección mural y revestimientos, permiten proteger y decorar sus paredes con la máxima estética y eficacia en cualquier tipo de edificación cuyas paredes sufran impactos y deterioros.

## Dimensiones

Medida: 1250 x 3050mm (otras dimensiones a pedido).

Espesor: 1,7mm

## Características

- Certificación al fuego Bs 1 d0..
- Material no contaminante y 100% reciclable.
- Libre de halógenos (cloro, bromo, etc.) ni metales pesados, perjudiciales para el ser humano y altamente contaminantes, por lo que además es respetuoso con el medio ambiente.
- No es poroso, lo que impide el almacenamiento de la suciedad y de las bacterias.
- Es fácilmente manipulable para hacer diseños personalizados.
- Se puede imprimir en serigrafía o impresión digital.
- Sin alteraciones por humedad o agua. No pierde su planicidad aunque, eso sí, se adapta a la forma de la pared sin transmitir la huella.



## Aplicaciones

- Quirófanos, Industria alimentaria, Salas de despiece o manipulado, Cámaras de frío, Laboratorios, Cocinas industriales y Hoteles entre otros.

## Mantenimiento

La superficie de la lámina es compacta y no porosa con lo cual es de fácil limpiar, sólo agua y jabón neutro. Evitar los aceites y materiales alcalinos. Al no ser porosa no se adhiere la suciedad. En caso de ser necesaria la sustitución de una placa, su recambio es sencillo, ya que no son necesarios medios mecánicos.

## Colores



Carta de colores standard en stock



Otros colores existentes



## Instalación

Fijación con adhesivo acrílico en base a agua directamente al soporte de pared, con lo que se elimina la posibilidad de formar zonas ocultas e inaccesibles a la limpieza.