



- Programa operativo / colectividades
- Mesas de operativo / salas de formación / de reuniones

Se trata, como su nombre indica, de una serie cuya característica principal es la modularidad, siendo muy versátil a la hora de satisfacer las diferentes necesidades que surgen en las oficinas actuales: puestos operativos ya sean individuales o colectivos, salas polivalentes de reuniones o de formación, call-centers, etc. Asimismo, permite la posibilidad de marco perimetral.

SOBRES	
Recubrimiento	Melamina o laminado estratificado de 0'7mm .
Interior	Aglomerado de alta densidad.
Espesor	Melamina sobre aglomerado de 30 mm de alta densidad y estratificado sobre aglomerado de alta densidad de 30mm
Cantos	De PVC o ABS (según colores) de 2mm.
ESTRUCTURA	
Patas	Pie de tubo de acero laminado en frío de 50x30 mm. y 1,5 mm. de espesor. Pletina de unión al sobre de chapa de acero laminada en frío de 2 mm. Con 2 refuerzos laterales de chapa laminada en frío de 5mm y un refuerzo central de chapa laminada en frío de 1.5mm. Embellecedor de ABS.
Patas con ruedas	Pie de tubo de acero laminado en frío de 50x30 mm. y 1,5 mm. de espesor. Pletina de unión al sobre de chapa de acero laminada en frío de 2 mm. Con 2 refuerzos laterales de chapa laminada en frío de 5mm y un refuerzo central de chapa laminada en frío de 1.5mm. Embellecedor de ABS. Rueda de 60 mm. de diámetro.
Recubrimiento	Pintura epoxi-poliéster polvo con 80 micras previo fosfatado antioxidante.
Estructura perimetral (opcional)	Chapa de acero laminado en frío plegada en forma de "U" de 20x33x20 mm. de altura y 1,5 mm de espesor.
DELANTALES	En opción melamina y metacrilato.



Mobiliario de oficina
Office furniture
Mobilier de bureau
Büromöbel



FICHA TÉCNICA

PANELES DE SEPARACIÓN VERTICAL	En opción melamina, metacrilato y fenólico.
CABLIZADO	Cablizado opcional de chapa de acero laminada en frío de 1,2 mm. de espesor. Todos los cablizados están recubiertos con pintura epoxi previo fosfatado antioxidante.
EMBALAJE	Los sobres se embalan con perímetro de cartón, cantoneras de cartón, plástico retráctil de 50 micras. Los accesorios y patas se embalan con caja de cartón.
CERTIFICACIONES	Marca de Calidad Cidemco (con estructura perimetral ó cablizado opcionales), Bosques sostenibles, ISO 9001-2000, ISO 14001-2004